



SWEETY AGE **T&T**

GLACIERS



**2nd
EDITION**

FR



01 LOGICIEL ET API



Commandée par l'intermédiaire de l'API, la machine est programmée pour gérer toutes les procédures et les solutions technologiques disponibles en fonction des exigences effectives de l'utilisateur, pour harmoniser l'automatisation et la qualité des nombreux travaux pouvant être exécutés.

02 INTERFACE TOUCH & TYPE



Offre à l'utilisateur la possibilité de choisir le mode de commande qu'il souhaite utiliser, à savoir la modalité tactile Touch ou la commande Type par l'intermédiaire du clavier traditionnel. L'écran tactile de 4,3 pouces présente des graphiques simples et clairs, immédiatement compréhensibles, permettant de gérer et de surveiller toutes les phases du travail.

03 REFROIDISSEMENT ET CUVE



Modalités de refroidissement conçues pour la conservation de l'appareil avec fonction antigivrage. Monobloc rectangulaire en acier inoxydable avec des coins arrondis et un fond incliné, pour faciliter et accélérer l'écoulement de l'appareil vers le robinet, même pour les mélanges très denses.

04 ROBINET



Fabriqué totalement en acier inoxydable 18/10 garantissant sa longévité, il est équipé:

- d'un système repoussant le mélange dans la cuve après le transfert;
- d'un système de lavage automatique après chaque transfert de l'appareil;
- d'un système de démontage rapide, pratique et facile.

05 COMPTE-LITRES AUTOMATIQUE POUR LE CHARGEMENT DE L'EAU



Les machines sont équipées d'un compte-litres automatique avec prédéfinition du nombre des litres d'eau à verser dans la cuve. Cet instrument s'avère particulièrement utile pour qui doit reconstituer le lait, y compris partiellement.

DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions (mm)			Poids avec condensateur à eau (kg)	
	L Largeur	P Profondeur	H Hauteur	Net	Brut
SWEETY AGE 60 TT	350	983	1046+100	114	131
SWEETY AGE 130 TT	521	983	1046+100	160	177
SWEETY AGE 180 TT	649	983	1046+100	170	187



SYSTEME DE FERMETURE

AGITATEUR

EXTRACTEUR



INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	Capacité cuve		Alimentation électrique*			Puissance nominale	Condensation	
	Litres							
	Min	Max	Volt	Hz	Ph	Kw		
SWEETY AGE 60 TT	20	60	230	50	1	0.6	Eau	Air **
SWEETY AGE 130 TT	40	125	230	50	1	0.9	Eau	Air **
SWEETY AGE 180 TT	60	175	230	50	1	1.4	Eau	Air **

* Autres tensions et fréquences avec supplément.

** Unité de condensation incorporée à l'air avec supplément.

N.B. le poids et les dimensions des machines incluant cette option sont différents de ceux indiqués dans le tableau.

REMARQUE:

Toutes les spécifications mentionnées doivent être considérées comme étant approximatives.

Valmar se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes les parties jugées nécessaires.

VALMAR GLOBAL d.o.o.

Dombrova 1a, 5293 Volčja Draga, Slovenija

Tel.: +386 5 331 17 77, +39 333 6955539,

Fax: +386 5 331 17 78

www.valmar.eu

E-mail: info@valmar.eu

Revendeur/Concessionnaire